

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

формат МЕДИА ФАСАД	материал ЦИФРОВОЙ ПОСТЕР
	тип поверхности DIGITAL

	ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР (Ш/Д), СМ	631x640
	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР (Ш/Д), СМ	631x640
	РАЗРЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПИКСЕЛЕЙ	1046x1068 (пиксели квадратные)
АНИМИРОВАННЫЙ РОЛИК	ФОРМАТ ФАЙЛА	mp4 (кодэк H.264/MPEG-4)
	ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ	25
	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, СЕК	5, 10, 15
СТАТИЧНЫЙ ПОСТЕР	ФОРМАТ ФАЙЛА	jpg
	ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ	RGB
Минимальная высота шрифта для юридически значимой информации (считается по букве наименьшего размера), пикселей. Шрифт не вытянутый по высоте, с соотношением сторон не более чем 1:1.5		10

Не допускается использование абсолютно белого фона, количество цвета в каждом канале RGB для фона не должно превышать 240.

Экран разделен на сегменты в соответствии с приведенной схемой. Ширина разделительных зон между сегментами экрана - 16 пикселей. Физически разделительные зоны формирует металлическая рама фасадного витража.

Глубина цвета - 8 бит. Развертка построчная. Без звуковой дорожки. Без субтитров. Размер файла - не более 10 Мб.
Длительность ролика должна быть кратна ровно 5 секундам.
Запрещено использование видеоконтента телевизионных роликов, содержащих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображению во время его демонстрации (для понимания сюжетной линии в целом). Допускается использование до 3 сюжетов (слайдов) в пределах 1 ролика. При мультисюжетной кампании различия должны быть отражены в названии контента.
При наличии объемного дисклеймера рекомендуется показывать его на весь экран в конце ролика не менее 1 сек. Если дисклеймер размещается поверх других элементов дизайна, он должен быть размещен на специальной плашке, обеспечивающей контрастное отображение.

